

• HH-2800 水性润湿分散剂

HH2800 用于水性涂料的阴离子型润湿分散剂。适用于无机粉体分散，润湿分散能力强，添加量小。高颜料添加量，透明度好，长效稳定性好，适用于无树脂型分散。

• 产品信息

化学组成：

是一种阴离子型羧酸成分的聚合物。

典型物化数据：

外观：淡黄色透明液体

P H 值：4~5

有效成分：40%

粘度：涂四号杯 25 度测 60'

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

特别适用于颜料浓缩浆，用于透明氧化铁和透明二氧化钛颜料，可获得优异的透明效果，低起泡性，不含溶剂。

推荐应用：

- 颜料浓缩浆
- 汽车漆
- 木器漆，清漆和色漆
- 木材染色剂
- 皮革涂料
- 工业涂料

• 推荐用量

总配方量：2%~5%

*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25kg、1*125kg、1*1000kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，避光、阴凉、通风干燥地方存放。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为 18 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhhx.com