

## • DF340E 消泡剂

是一种专为各类胶乳体系（合成树脂乳液）设计的消泡剂。是纯物质或混合物，功能改性硅酮、碳氢化合物的混合物。

## • 产品信息

化学组成：

改性硅酮、碳氢化合物的混合物。

典型物化数据：

外观：淡黄色浑浊液体

离子性能：非离子

粘度（25℃）：1000~1500mPa·s

固含量：100%

含水量：无

水溶性：可自乳化

\*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

## • 应用信息

特性和优点：

具有优异的动态消泡、抑泡效能及持久的消泡能力，可适用于苯乙烯、丁二烯、丙烯酸、聚氯乙烯及其共聚物、乙烯/醋酸乙烯和水溶性醇酸等胶乳体系。

推荐应用：

应用在各种乳胶漆生产、制造，水性油墨、黏合剂制造。

推荐用量：

添加量为总配方量的 0.3-0.5%，即可有效地扑灭和阻止泡沫的再生。

\*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

## • 加入方法和加工指导

可在生产制造过程直接添加，也可预分散后使用。油墨、涂料生产中，建议在研磨前添加总量的 50%，研磨后再添加 50%，会取得更佳效果。

## • 包装规格

1\*20kg、1\*200kg；塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

## • 存储&运输

按照非危险品运输，储存温度控制在 5~30℃ 范围，如遇冰冻可在室温下融化后使用，不可直接加热。

## • 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

### 广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhhx.com