

• DF-126 消泡剂

• 产品信息

化学组成：

- 1、白色或淡黄色的油状液体。
- 2、烃类、疏水粒子、扩散剂。
- 3、水溶性矿物油类消泡剂。

典型物化数据：

外 观：淡黄色或白色油状液体

相对密度：0.80~0.90g/cm³

含 量：≥99

稀释剂：矿物油

粘 度：20~100 (cp, 25℃)

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

- 1、用于水性油墨、水性涂料。
- 2、持久的消泡、抑泡效果，良好的相容性以及优异的流平效果。

推荐应用：

- 1、设计适用于各种水性丙烯酸油墨、水性松香油墨、涂料和油漆的消泡；
- 2、适用于松香、丙烯酸、聚酯和聚氨酯水性体系的消泡。

推荐用量：

根据不同体系的树脂，建议添加0.3~0.5%

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

- 1、在调配时加入，快速消泡并阻止在使用过程中泡沫的产生；
- 2、后期添加效果好。

• 包装规格

1*25kg、1*125kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，储存温度控制在 5~30℃ 范围，如遇冰冻可在室温下融化后使用，不可直接加热。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com