

• HD-410 流平剂

通过降低物料表面张力以提高底材的润湿性，有效改善了物料的流动流平性能，可预防及消除缩孔、橘皮、针眼等缺陷的产生。

• 产品信息

化学组成：

改性硅油。

典型物化数据：

外 观： 无色至浅黄色液体

粘 度： 1200-3600cP

比 重： 1.020-1.070

有效含量： >99.6%

溶 解 性： 溶于水

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

- 1、产品为改性硅油，安全环保，对环境没有污染。
- 2、提供良好的润湿渗透和极佳的流平性能。
- 3、具有较好的润湿柔软滑爽效果，能解决涂刮工艺中出现的表面缺陷。
- 4、耐高温、耐黄变、耐水解，可适用大多数加工状态。
- 5、提升漆面光泽。

推荐应用：

水性工业漆，浸涂漆，地毯胶，粘胶剂，水性涂层，水性木器漆，水性聚氨酯，水性印花浆料，水性光油，水性丙烯酸，水性醇酸树脂等。

• 推荐用量

建议添加量：0.1%-0.6%

*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。或者直接添加到浆料中，并充分搅拌，使其分散均匀。

• 包装规格

1*25kg、1*50kg、1*200kg 塑料桶或铁桶密封包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，置于阴凉干燥处存放，避免冷冻。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com